



Pellicola per finestre ad alta tecnologia, molto trasparente e priva di metalli, evita le interferenze con i dispositivi elettrici e fornisce un elevato livello di protezione dagli infrarossi, grazie alla sua struttura migliorata. Offre inoltre la migliore garanzia della categoria, fino a 10 anni.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco



Conservazione Da -5°C A +40°C
3 anni



Norma Reach Rohs
Rispettato



Larghezze Disponibili
152cm

Costruzione

1. Strato duro antigraffio, per una maggiore durata e facilità di manutenzione durante la pulizia delle finestre
2. Strati multipli di PET, che riflettono i raggi IR
3. Adesivo PS, polimerizzazione del vetro entro 15 giorni
4. Fodera di protezione, monouso dopo l'installazione

Consigli Di Manutenzione

Non pulire per almeno 1 mese e non applicare adesivi o altri tipi di collanti alla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	<1%
Trasmissione Luce Visibile	73%
Riflessione Luce Visibile Esterna	10%
Riflessione Luce Visibile Interna	10%
Energia Solare Totale Respinta	57%
Energia Solare Totale Respinta 2*	60%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	22%
Assorbimento Energia Solare	35%
Trasmissione Energia Solare	43%
Riduzione Abbagliamento	29%
Valore G	0,49
Valore U	5,08
Respinta Infrarosso (760-2500 Nm)	97%
Coefficiente D'Ombra	0,6
Tipo Di Installazione	Esterno
Lunghezza Della Bobina	30.5 m m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	75µ
Colore Dall'Esterno	NEUTRO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	!
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Sì ✗ Prudenza ! Non Raccomandato

*Indicazione basata su una superficie di vetro fino a 2,5m², si prega di consultarci per la conferma o per l'analisi dello shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.