



La pellicola decorativa Structur consente di personalizzare in modo efficace le finestre e le pareti vetrate. Presenta un'alternanza di bande sabbiate di 35 mm e 10 mm separate da bande trasparenti di 5 mm

### Certificazioni



**Garanzia SOLAR SCREEN®**  
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



**Classe Di Reazione Al Fuoco**  
M1



**Conservazione Da -5°C A +40°C**  
3 anni



**Norma Reach Rohs**  
Rispettato



**Larghezze Disponibili**  
152cm

### Costruzione

1. Poliestere di alta qualità ottica con stampa del disegno
2. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
3. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

### Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

### Informazioni Tecniche

Rapporto Solare :

Riflessione Energia Solare  
Assorbimento Energia Solare  
Trasmissione Energia Solare

Tipo Di Installazione Interno

Lunghezza Della Bobina 50 metri m

Composizione Pellicola PET

Spessore 40μ

Colore Dall'Esterno OPACO

### Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard\*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.